

CHAMPION SERIE ELITE

El paquete completo

Resumen...



Presión nominal
10 bar



Potencia del motor
7,5 y 11kW



Caudal volumétrico
0,97 a 1,39m³/min



La **serie ELITE de Champion** es una verdadera estación de aire comprimido “plug & play” que proporciona aire limpio y seco a partir de un paquete completo.

La serie ELITE incluye un compresor de tornillo rotativo montado sobre un depósito horizontal, un secador frigorífico, un paquete de filtración, un purgador automático de condensados y un separador de aceite/agua.

Para su total tranquilidad, todos los componentes esenciales, incluido un separador de aceite/agua con posibilidad de mantenimiento/cambio, se han montado en una sola unidad.

No sólo ahorrará espacio y costes de instalación, sino que tampoco tendrá que preocuparse por la eliminación responsable del condensado contaminado con aceite.

**ELITE – GRANDE EN CALIDAD.
¡LA ELECCIÓN INTELIGENTE Y ASEQUIBLE!**

Disponibles con un motor IE3 eficiente de 7,5 kW o de 11 kW y el nuevo controlador electrónico C-Pro-2 de serie, estos paquetes de compresores de tornillo rotativo ofrecen una presión nominal de 10 bares en un depósito horizontal de 270 litros. Ambos modelos se han diseñado centrándose en la fiabilidad y la eficiencia y se construyen en torno a los cabezales de aire de alta calidad diseñados y fabricados internamente en Finlandia. Los paneles se pueden desmontar fácilmente para acceder a todas las piezas de servicio, lo que garantiza la facilidad de mantenimiento.

ELITE – “simplicidad “plug & play” de Champion.





Secador frigorífico serie CHR

- Rendimiento optimizado y modo de gestión eficaz
- Controlador electrónico de fácil manejo
- Fuente de alimentación independiente
- Simplicidad en el diseño y fiabilidad inigualable



Separador agua/aceite

- Eliminación respetuosa con el medio ambiente del condensado - cumpliendo la legislación medioambiental local
- Separación multietapa
- Rendimiento excepcional y funcionamiento sin problemas
- Totalmente reparable



Paquete de filtros CHF

- Separador ciclónico CHF - eliminación de agua y aceite líquido
- Filtro CHF Grado M - partículas hasta 0,1 micras y aerosol de aceite hasta 0,03mg/m³
- Filtro CHF Grado S - partículas hasta 0,01 micras y aerosol de aceite hasta 0,01mg/m³



Purgas de condensado

- Sistema de drenaje fiable
- Robusta y diseñada para aplicaciones industriales de larga duración
- Construcción de válvula de acción directa con gran orificio
- Piezas móviles de acero inoxidable que ofrecen una garantía de vida útil prolongada

Especificaciones técnicas

SERIE ELITE CÓDIGO	TIPO	ELITE 7		ELITE 11	
		RSCCP0741V4		RSCCP1141V4	
Depósito	litros	270		270	
Motor de accionamiento	kW	7,5		11	
Tensión	V	400/50		400/50	
Capacidad a presión máxima	m ³ /min	0,97		1,39	
Presión máxima	bar	10		10	
Nivel de ruido	dB (A)	70		70	
Conexión	pulgadas	3/4"		3/4"	
Dimensiones	mm	1539 x 1535 x 787		1539 x 1535 x 787	
Peso	kg	364		378	

OPCIONAL	
Tensión alternativa 230V/50-60 Hz	CONFIG_F0_F1_230_VOLT
Tensión alternativa 380/3/60 Hz	CONFIG_F0-F4_380_VOLT
Depósito a presión interno AD2000	CONFIG_F0-F4_AD2000
Aceite de Calidad Alimentaria	CONFIG_F1_FOODGRADE
Extensión de garantía de 5 años	CC1180791

ELITE –
El paquete completo



www.championairtech.com

Para obtener información adicional, contacte con su representante local.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.