

CHAMPION SERIE ELITE

La soluzione completa

In sintesi...



Pressione nominale
10 bar



Potenza motore
7,5 e 11kW



Portata volumetrica
da 0,97 a 1,39m³/min



La **Serie Champion ELITE** è una vera stazione di aria compressa “plug & play” che fornisce aria pulita e secca in un’unica soluzione.

La **Serie ELITE** comprende un compressore rotativo a vite montato su un serbatoio orizzontale, un essiccatore refrigerato, un pacchetto di filtrazione, uno scarico automatico della condensa e un separatore acqua/olio.

Tutti i componenti essenziali, compreso un separatore acqua/olio revisionabile, sono stati assemblati in un pacchetto unico, per offrire la massima serenità. Grazie a questa soluzione, non solo si risparmia sullo spazio e sui costi di installazione, ma non occorrerà più preoccuparsi dello smaltimento responsabile della condensa contaminata dall’olio.

**ELITE – GRANDE QUALITÀ.
LA SCELTA INTELLIGENTE E CONVENIENTE!**

I modelli della soluzione completa ELITE montano un motore efficiente IE3 da 7,5 kW o 11 kW e la centralina C-Pro 2 di serie. Sono disponibili ad una pressione nominale di 10 bar e su serbatoio da 270lt. Entrambi i modelli sono progettati con un’attenzione particolare all’affidabilità e all’efficienza e vantano gruppi vite di alta qualità, progettati e prodotti internamente in Finlandia. I pannelli possono essere facilmente rimossi per accedere a tutte le parti di servizio, garantendo una facile manutenzione.

ELITE – la semplicità “plug & play” di Champion.





Essiccatore refrigerato serie CHR

- Prestazioni ottimizzate e modalità di gestione efficiente
- Centralina elettronica di facile utilizzo
- Alimentazione separata
- Semplicità nel design e affidabilità ineguagliabile



Separatore acqua/olio

- Smaltimento ecologico della condensa - conforme alle leggi ambientali locali
- Separazione multistadio
- Prestazioni eccezionali e funzionamento senza problemi
- Completamente revisionabile



Pacchetto di filtri CHF

- Separatore ciclonico CHF - rimozione di acqua e olio liquido
- Filtro CHF Grado M - particolato fino a 0,1 micron e aerosol di olio fino a 0,03mg/m³
- Filtro CHF Grado S - particolato fino a 0,01 micron e aerosol di olio fino a 0,01mg/m³



Scaricatori di condensa

- Sistema di drenaggio affidabile
- Robusti e progettati per applicazioni industriali di lunga durata
- Costruzione della valvola ad azione diretta con grande orifizio
- Le parti mobili in acciaio inox offrono una garanzia di lunga durata

Dati tecnici

SERIE ELITE CODICE	TIPO	ELITE 7		ELITE 11	
		RSCCP0741V4		RSCCP1141V4	
Serbatoio	litri	270		270	
Motore di azionamento	kW	7,5		11	
Tensione	V	400/50		400/50	
Capacità alla pressione massima	m ³ /min	0,97		1,39	
Pressione massima	bar	10		10	
Livello di rumorosità	dB (A)	70		70	
Connessione	pollici	3/4"		3/4"	
Dimensioni	mm	1539 x 1535 x 787		1539 x 1535 x 787	
Peso	kg	364		378	

OPZIONI	
Tensione alternativa 230V/50-60 Hz	CONFIG_F0_F1_230_VOLT
Tensione alternativa 380/3/60 Hz	CONFIG_F0-F4_380_VOLT
AD2000 (serbatoio disoleatore interno)	CONFIG_F0-F4_AD2000
Olio alimentare inserito in fabbrica	CONFIG_F1_FOODGRADE
Garanzia estesa 5 anni	CC1180791

ELITE –
La soluzione completa



www.championairtech.com

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale.
Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.